

仕 様 書

1. 事業名 令和8年度 鳥獣被害防止総合対策交付金事業
2. 事業主体 美祢市有害鳥獣被害防止対策協議会
3. 件 名 鳥獣被害防止施設(シカ用ワイヤーメッシュ柵)資材
4. 仕 様 下表のとおり(同等品以上可)

仕様		数量	単位	備考	
品名(規格・寸法)	品質				
溶接金網(シカ用) ・外形寸法:高さ2,000mm 幅2,000mm ・鉄線数:縦線 φ 5.0mm × 10本 横線 φ 5.0mm × 15本 ・横網目:218mm × 9スパン=1,962mm ・縦網目:上部200mm × 3スパン 中部150mm × 4スパン 下部100mm × 7スパン 計1,900mm ・突出長:横線19mm 縦線50mm ※後メッキねじり角鉄線(☆5)と亜鉛アルミニウム合金メッキ鉄線は同等品可とする ※上記の2つの品質は上記規格に準じるものとする		溶接金網(JIS G3551) 亜鉛メッキ鉄線 (JIS G3547 SWMGH-3)	465	枚	亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線でも可とする。(品質は、左記規格に準じるものとする。)
基礎支柱(シカ用) ・寸法:φ 31.8mm 厚さ1.2mm 長さH1,680mm ・引張強度400N/㎡ メッキ付着量200g/㎡以上 内側メッキ加工		支柱キャップ セパレート仕様 先端矢じり加工 スエーじ加工 亜鉛メッキ(JIS H8641)	465	本	
被せ支柱(シカ用) ・寸法:φ 31.8mm 厚さ1.2mm 長さH1,000mm ・引張強度400N/㎡ メッキ付着量200g/㎡以上 内側メッキ加工					
キャップ φ 31.8mm用		樹脂製	465	個	
アンカーピン ・ABS製プラスチックアンカーピン4方向返し付 ・外形寸法:400mm		ABS製	930	本	
ステンレス結束線 ・外形寸法:φ 1.1mm × 500mm			1860	本	
片開き門扉1m(シカ用) ○溶接金網1,130mm(シカ用) ・外形寸法:高さ2,000mm 幅1,130mm ・鉄線数:縦線 φ 5.0mm × 6本 横線 φ 5.0mm × 15本 ・横網目:218mm × 5スパン=1,090mm ・縦網目:上部200mm × 3スパン 中部150mm × 4スパン 下部100mm × 7スパン 計1,900mm ・突出長:横線19mm 縦線50mm ○門扉用コイル(シカ用)1本 ・門扉用コイル φ 5.0 L=1000 ○錠前(鉄筋メッキ) D13*900 D10*400 4箇所溶接 外形寸法:ストツパー φ 13 × 600mm以上 ストツパー受 φ 21.7 × 300mm以上		溶接金網(JIS G3551) 亜鉛メッキ鉄線 (JIS G3547 SWMGH-3) 門扉用コイル 亜鉛メッキ鉄線 (JIS G3547 SWMGH-3)	6	式	亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線でも可とする。(品質は、左記規格に準じるものとする。)
両開き門扉4m(シカ用) ○溶接金網(シカ用)2枚 ○門扉1式 ・門柱:外形寸法D型支柱 φ 47 × 33 × 1.6 × 2,600mm ・ヒンジ部:軸金具を使用し門柱に対して2箇所以上固定かつ地面との隙間を適切な高さに調節可能 ・軸部固定金具:ヒンジ金具、上中下、吊元3箇所固定 ・取付金具:控え柱用固定バンド、ボルトナット付 ・ストツパー:外形寸法ストツパー φ 13 × 600mm以上 ストツパー受 φ 21.7 × 300mm以上 ・チェーン:外形寸法チェーン φ 4.8 × 500 ・シャックル φ 4mm 以上 ・控え支柱:47 × 33 × 1.6-2,400mm ・ねかせ支柱:47 × 33 × 1.6-600mm		門柱 (亜鉛メッキJIS G3302) 扉枠 (亜鉛メッキ JIS G3101) 控え支柱・ねかせ支柱 (亜鉛メッキ JISG3302)	5	式	亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線でも可とする。(品質は、左記規格に準じるものとする。) 【左記の門扉の例示】 未来のアグリ株式会社

- ◇ 溶接金網の資材数量は100mmの重ね合わせを考慮した枚数とする。
- ◇ 門扉については、上記の仕様の製法のものかつ強度面で問題ないと認められたものを同等品と認める。
- (開閉機構の維持管理性(調整・点検・補修)を確保するため。)

《 次葉に続く 》

5. 総延長 838m+26m(門扉)=864m

6. 納入場所 美祢市西厚保町原 道市地区

7. 納入期限 令和9年1月29日(金)

8. 納入運搬費 納入に要する費用は、納入者の負担

9. その他

- ・ **金額は品名毎に記載すること。**
- ・ 納品時に溶接金網、支柱、筋交、門扉の試験成績表を提出すること。
- ・ 上記資材の取り扱いがない場合は、同等以上の性能を有する資材を提示し、それを証する書面を添付すること。
- ・ 耐用年数が14年以上であること。
- ・ 各地区への納入日は、別途協議の上指示に従うこと。
- ・ 設置者より設置方法の指導を求められた際には、誠意をもって対応し、必要に応じて施工指導すること。